

# Intenso I-180 Pro

Un conditionnement efficace  
pour un fourrage d'excel-  
lente qualité!



# Intenso I-180 Pro



## Description du produit

Le conditionneur Intenso I-180 Pro nouvellement développé par Fransgård définit de nouvelles normes en matière de conditionnement du foin. Le but de la machine est d'obtenir une meilleure qualité du fourrage en réduisant le processus de préfanage. Le conditionneur plie les brins d'herbe et endommage la couche de cire sur les plantes, ce qui raccourcit le temps de séchage et réduit la perte de nutriments.

La machine est particulièrement adaptée à une utilisation avec une faucheuse frontale. Dans cette combinaison, une répartition optimale du poids est obtenue, et en même temps le fourrage peut être déposé sur une large surface sans que les roues du tracteur ne roulent sur le fourrage. L'attelage pivotant permet un suivi parfait même dans les virages.

Avec l'Intenso I-180 Pro, une grande attention a été portée à la conception robuste et compacte. La machine convient ainsi à une utilisation avec de petits tracteurs, dans les pentes ou aux entreprises de travaux agricoles.

## Conditionnement au plus haut niveau

L'Intenso I-180 Pro possède un arbre de conditionnement solide et entièrement soudé, équipé de 84 doigts en plastique polyuréthane. Les doigts se caractérisent par leur résistance à l'usure et leur excellente qualité d'usinage.

La tôle du conditionneur est recouverte d'une plaque d'aluminium ondulée, qui endommage la couche de cire et résiste à la sève sans rouiller. L'intensité du conditionnement peut être confortablement réglée sur 5 niveaux pour adapter parfaitement la machine au fourrage respectif. Le contre-peigne, qui peut être pivoté sur 3 positions différentes, offre une possibilité de réglage supplémentaire.

Grâce au quadruple entraînement par courroie trapézoïdale, l'Intenso I-180 Pro s'adapte bien à de grandes quantités de fourrage et dépose l'herbe de façon large et aérée, permettant une excellente qualité de séchage.

## Détails pratiques

L'**Intenso I-180 Pro** est équipé de nombreux détails techniques bien pensés, qui augmentent considérablement la facilité d'utilisation de la machine. La machine est robuste et durable.



Grâce au nouveau concept de dispersion large, le fourrage peut être déposé sur presque toute la largeur de coupe. Le processus de séchage est ainsi optimisé, ce qui améliore la qualité du fourrage!



Réglage confortable de l'intensité. Réglage de la tôle de conditionnement sur 5 niveaux et du contre-peigne sur 3 niveaux – les deux leviers ont une échelle de réglage.



Deux ressorts facilitent le réglage de la tôle de conditionnement. Les réglages sont effectués avec peu d'effort.



Support pour cardan lorsque la machine est dételée.



La roue de manoeuvre en option sous le pied de support facilite l'attelage et le dételage au tracteur. La roue est équipée d'un frein d'arrêt.



L'amortisseur de vibrations hydraulique en option absorbe les chocs et protège la machine. De plus, la machine est stabilisée dans les pentes et lors du levage.



L'attelage pivotant peut être verrouillé pour le dételage et la conduite sur route. Il permet à la machine de suivre parfaitement les contours du sol dans les virages et sur les terrains accidentés.



Tôle de conditionnement en aluminium ondulée et doigts de conditionnement en polyuréthane résistants à l'usure pour un résultat parfait. La largeur de dépose peut être ajustée grâce aux 14 déflecteurs réglables.



Entraînement par courroie trapézoïdale quadruple avec rouleau tendeur puissant. Ce concept d'entraînement est également une protection fiable contre les surcharges.

# Données techniques



## Intenso I-180 Pro

Largeur de travail	180 cm
Largeur de transport	235 cm
Largeur de dispersion*	180 - 290 cm
Diamètre du rotor	600 mm
Nombre de doigts de conditionnement	84 pièces
Nombre de déflecteurs réglables pour la dispersion large	14 pièces
Nombre de courroies	4 pièces
Dimensions des roues	18,5 x 8,5 - 6
Possibilités de réglage de l'intensité	3 x 5 positions
Attelage trois points	Kat. II / III, pivotant
Régime de la prise de force	540 U/min
Puissance requise	ca. 22 kW / 30 CV
Vitesse de travail	0 – 20 km/h
Poids	510 kg

\* Selon le type de fourrage, la largeur d'andainage de la faucheuse et le réglage de l'Intenso

## Made in Denmark

Une bonne combinaison de machines modernes et d'un excellent savoir-faire garantit que nos produits répondent aux exigences élevées de nos clients pour des machines robustes et durables. Pendant que nous développons, fabriquons et assemblons nos machines dans notre propre usine au Danemark, nous pouvons rapidement adapter la production aux souhaits du client.

Cette structure d'entreprise offre une grande flexibilité, appréciée par nos clients depuis de nombreuses années. Avec nos propres ateliers de production, nous avons une vue d'ensemble permanente sur chaque commande, pour que le client reçoive la bonne machine à temps.

**Ce sont l'efficacité et la qualité danoise à leur meilleur.**

### Importeur:

# Ott

Industriestrasse 49  
3052 Zollikofen  
www.ott.ch

Tel. 031 910 30 10  
Fax 031 910 30 19  
ott@ott.ch

Ein Geschäftsbereich der Ott Landmaschinen AG

### Fournisseur:

Fransgård Maskinfabrik A/S  
Fredbjergvej 132 ·  
9640 Farsø  
Denmark  
www.fransgard.dk



Fransgård