

# AMAZONE AmazingLine

## Anbaustreuer AMAZONE ZA-M 1002 Special



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

### Serienausstattung ZA-M / ZA-M Easy:

- Hydraulische Einzelschieberbetätigung (nicht bei ZA-M Easy 2) über je zwei Hydraulikschläuche pro Seite (2 doppelwirkende Steuerventile am Traktor oder 3 Wegeeinheit erforderlich)
- Elektrische Einzelschieberbetätigung (nur bei ZA-M Easy 2)
- Messeinrichtung zur Streumengenkontrolle
- Wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Behälter mit Doppeltrichter, Einfüllsieb gegen Fremdkörper
- Sicherheitsschwenkgetriebe
- Safety-Set (Rohrschutzbügel, Beleuchtung und Warntafeln)
- Rechenscheibe und Service-Karte für eine kostenlose Düngeranalyse

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	ZA-M	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM ZAM1002 Special	<b>Anbaustreuer AMAZONE ZA-M 1002 Special</b> - Nutzlast 1'800 kg, Behältervolumen 1'000 l - <b>Hydraulische Einzelschieberbestätigung</b> - Mechanischer Streuscheibenantrieb - Manuelle Einstellung der Dosierschieber - Heckbeleuchtung für die Strassenfahrt	292	●	AmazingLine
AM 927776	<b>Streuscheiben OM 10-16</b> Serienmässig mit Schwenkflügeln für die Spätdüngung, vollständig aus nicht rostendem Stahl	8	❖	AmazingLine
AM EJ682	<b>Gelenkwelle Walterscheid WS100E 810 mm 1 3/8 Zoll, 6-teilig</b>	7	❖	AmazingLine
AM 935335	<b>Grenzstreusystem Limiter MR, rechts</b> Hydraulisch fernbetätigt ohne Absteigen vom Traktor bzw. Anhalten des Traktors. Aus Edelstahl, verstellbar von 5-18 m Feldrandabstand; <b>inkl. Sperrblock</b> gegen unbeabsichtigtes Absenken des Limiters bei undichten Traktorsteuergeräten. Zusätzlich ein <b>DW-Steuergerät</b> erforderlich (bei Verwendung eines EW-Steuergerätes ist keine Sperrfunktion möglich)	24	❖	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

**6'300.—**

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	ZA-M	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM ZAM1002 Special Easy2	<b>Anbaustreuer ZA-M 1002 Special Easy 2</b> - <b>Elektrische Schieberbetätigung</b> - <b>Fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregelung</b> - <b>Bedien-Computer EasySet 2 und Signalkabel 7-polig</b>	+1	●	Aufpreis Netto 1'650.—
AM 927327	<b>Sensor zur Erfassung der Limiter-Position</b> Nur in Verbindung mit Easy Streuern	0.1	○	Netto 80.—

# AMAZONE AmazingLine

## Anbaustreuer AMAZONE ZA-V Super Profis Control 1400



### Serienausstattung ZA-V:

- Mechanischer Streuscheibenantrieb
- Elektrische Einzelschieberbetätigung
- Hochwertige, klappbare Einfüllsiebe aus Kunststoff gegen Fremdkörper
- Wartungsfreie Ölbadgetriebe
- Grundbehälter mit Doppeltrichter
- Hochwertige Schmutzfänger
- Safety-Set (Rohrschutzbügel, LED Beleuchtung und Warnfolien)
- Kalibrierrutsche
- Service-Karte für eine kostenlose Düngeranalyse

Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	ZA-V	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM ZA-V SUPER Profis Control	<b>Anbaustreuer AMAZONE ZA-V Super Profis Control</b> - Anbaumass und Aufnahme Kat. 2 - Nutzlast 3'200 kg - Einstellen der Querverteilung über das Variieren der Streuschaufeln - Elektrische Schieberbetätigung - Fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregelung - 6-fach Teilbreitenschaltung (manuell) - Wiegesystem zur Online-Mengenkalibrierung und automatischen Restmengenkontrolle - Gelenkwelle 910 mm 1 3/8 Zoll, 6-teilig, mit Reibkupplung - Abstellvorrichtung - <b>Bedien-Computer AmaSpread 2</b> - <b>Geschwindigkeitssignal erforderlich</b>	420	●	AmazingLine
AM 111635	<b>Behälteraufsatz S 1400 geschweisst</b> Gesamtvolumen 1'400 l, Breite 2.40 m Inkl. Warntafeln, Schmutzfänger, LED-Beleuchtung für die Strassenfahrt Nur in Verbindung mit Rahmen Special oder Super/Super Profis	112	❖	AmazingLine
AM 113406	<b>Streuscheibensatz V-Set 1</b> , Arbeitsbreitenbereich 10-21 m	12	❖	AmazingLine
AM NL262	<b>Signalkabel 7-polig für alle AMAZONE Bediencomputer</b> Für Signaldose des Traktors, DIN 9684, überträgt Geschwindigkeitssignal und Traktorzapfwellen-Drehzahl Für Bedien-Computer AmaSpread 2	0.2	❖	AmazingLine
AM 939460	<b>Grenzstreusystem Limiter V+ rechts</b> Elektrisch betätigt, Bedienung über Bedien-Computer Limiter beidseitig nur für ZA-V Profis Tronic Nicht in Verbindung mit ZA-V Hydro	13	○	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

**13'500.-**

# AMAZONE AmazingLine

## Anbaustreuer AMAZONE ZA-TS Super Profis Tronic 1400



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

### Serienausstattung ZA-TS:

- Wahlweise mechanischer oder hydraulischer Streuscheibenantrieb
- Elektrische Einzelschieberbetätigung
- Elektrisches automatisch reversierendes Rührwerk mit Vorgewendeabschaltung
- Hochwertige, klappbare Einfüllsiebe aus Kunststoff gegen Fremdkörper
- Wartungsfreie Ölbadgetriebe
- Grundbehälter mit Doppeltrichter
- Hochwertige Schmutzfänger
- Safety-Set (Rohrschutzbügel, LED-Beleuchtung und Warnfolien)
- Kalibrierrutsche und Service-Karte für eine kostenlose Düngeranalyse

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	ZA-TS	Fr. exkl. MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM ZA-TS SUPER PROFIS TRONIC	<b>Anbaustreuer AMAZONE ZA-TS Super Profis Tronic</b> <b>Elektrische Einleitsystemverstellung</b> - Anbaumass und Aufnahme Kat. 2 - Nutzlast 3'200 kg - Einstellen der Querverteilung über elektrisches Drehen des Einleitsystems - Elektrische Bodengruppe - Fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregelung - Bis zu 16-fach Teilbreitenschaltung durch Mengenänderung und Einleitsystemeinstellung - Wiegesystem zur Online Mengenkalisierung und automatischen Restmengenkontrolle - Gelenkwelle 910 mm 1 3/8 Zoll, 6-teilig mit Reibkupplung <b>- Elektronikpaket ISOBUS</b> - Task Controller basic (TC-BAS), geo based (TC-GEO) und Task Controller Section Control (TC-SC) <b>- Nur in Verbindung mit ISOBUS Terminal und Geschwindigkeitssignal</b>	398	●	AmazingLine
AM 111635	<b>Behälteraufsatz S 1400 geschweisst</b> Gesamtvolumen 1'400 l, Breite 2.40 m Inkl. Warntafeln, Schmutzfänger, LED-Beleuchtung für die Strassenfahrt Nur in Verbindung mit Rahmen Special oder Super/Super Profis	112	❖	AmazingLine
AM 117552 + AM 117553	<b>Streuschaufelsatz TS 10</b> , Arbeitsbreitenbereich ca. 15-24 m Hartmetallbeschichtet für mehrfache Standzeiten	9	❖	AmazingLine
AM 117836 + AM 117837	<b>FlowControl Profis Pro</b> Messung des Drehmoments zur Online-Mengenkalisierung in Kombination mit dem Wiegesystem Nur in Verbindung mit AutoTS beidseitig	6	○	AmazingLine
AM 117832 + AM 117833 + AM 117536 + AM 117537	<b>AutoTS beidseitig</b> Beidseitig elektromechanisches Umschalten (fernbedient) zwischen Normal- und Grenzstreuen Zwingend erforderlich bei Profis Pro-Streuern mit FlowControl	33	❖	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

19'200.—

Typ	Bezeichnung	Gewicht kg	ZA-TS	Fr. exkl. MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM ZA-TS SUPER PROFIS HYDRO	<b>Anbaustreuer AMAZONE ZA-TS Super Profis Hydro</b> - Bis zu 128-fach Teilbreitenschaltung durch Variieren der Streuscheiben-Drehzahl, Einleitsystemeinstellung und Mengenänderung - Hydraulischer Streuscheibenantrieb, benötigt, je nach Streuleistung netto max. 70 l/min bei 180 bar - Ohne Gelenkwelle	+17	●	Aufpreis Netto 4'200.—

# AMAZONE AmazingLine

## Anbau-Volldrehpflug AMAZONE Cayros M

Volldrehpflug mit mechanisch verstellbarer Schnittbreite (4 Stufen)  
In dreifurchiger oder vierfurchiger Ausführung  
Für Traktoren von 50 - 120 PS



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

### Serienausstattung:

- Körperabstand 95 cm
- Rahmenhöhe 78 cm, respektive 82 cm bei halbautomatischer Steinsicherung und Pflugkörper WST 430, WXH 400, WXL 430 oder WX 400
- Schnittbreite je Körper 36-40-44-48 cm mechanisch verstellbar, **bei Bestellung angeben**
- Drehwerk mit 80 mm Wendeachse, Kegelrollenlagerung
- Dimension Rahmenrohr 120x100x8.0 mm
- Grindeldimension 80x26 mm
- Hydraulische Wendung doppelwirkend mit Umschaltautomatik
  
- Pflugkörper (WST 430 mit Aufpreis), **bei Bestellung angeben**
- Scharsystem mit Wechselspitze 400 M
- Vorschäler M0 oder G1, **bei Bestellung angeben**
- Anlagesech am hintersten Pflugkörper
- Pendelstützrad hinten DM 600 Gummi (Ø 600x200 mm Breite), werkzeuglose Tiefenverstellung
- Unterlenkerachse (fest verschraubt) mit oder ohne integrierte Kugeln Kat. 2 (nur für 2- und 3-scharig), Kat. 3N, **bei Bestellung Grösse angeben**

Typ Grundgerät	Schar	Körperabstand cm	Rahmenhöhe cm	Grundgewicht kg	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
<b>Scherbolzen</b> (doppelschnittige Abscherschraube)					
<b>AMAZONE Cayros M 3-950</b>	3 Schar	95	78 / 82	730	AmazingLine
<b>Halbautomatische Steinsicherung</b>			Aufpreis	Pro Paar	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

**13'100.—**

Typ Grundgerät	Schar	Körperabstand cm	Rahmenhöhe cm	Gewicht kg	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
<b>Scherbolzen</b> (doppelschnittige Abscherschraube)					
<b>AMAZONE Cayros M 4-950</b>	4 Schar	95	78 / 82	890	Aufpreis
<b>Ausstattung wie bei Cayros M 3-950 AmazingLine</b>					Netto 3'300.—

# AMAZONE AmazingLine

## Anbau-Volldrehpflug AMAZONE Teres 200 V/VS

- Anbaupflug in der Leistungsklasse **bis zu einer** Traktorleistung von **200 PS**
- Arbeitsbreitenverstellung hydraulisch
- Rahmendimension 120x120x10 mm
- Durchmesser Wendeachse 120 mm
- Grindeldimension 30x80 mm



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Teres 200 V	Fr. exkl. MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM TERES 200 V 4+0 90	<b>Anbau-Volldrehpflug AMAZONE Teres 200 V 4+0 90</b> - 4-Schar Vario: hydraulisch stufenlos verstellbare Schnittbreite (30-50 cm) - <b>Körperabstand 90 cm</b> - <b>Scherbolzen-Überlastsicherung</b> - Arbeitsbreite und Vorderfurche gekoppelt (Ansteuerung über ein Traktorsteuergerät. Umstellen über manuell bedienbares Ventil) - Rahmenhöhe 80 cm - Scharblatt 430 mit integrierter Scharspitze - Anlagesech am letzten Pflugkörper	1'088	●	AmazingLine
AM 31901420	<b>Pendelstützrad hinten, manuell</b> Manuelle Arbeitstiefenverstellung Rad zusätzlich erforderlich Nur für 4+0 V/VS	97	❖	AmazingLine
AM LE623+40	<b>Rad 10.0/75-15.3 AS</b> Radgrösse: 264 x 780 mm Nur für Pendelstützräder	36	❖	AmazingLine
AM 31900592	<b>Anbauachse Kat. 3N</b> Inkl. zwei Kugeln und zwei Klemmfangprofilen	42	❖	AmazingLine
AM 72002101	<b>Pflugkörper WL35 - Vollkörper</b>	444	❖	AmazingLine
AM 31901224	<b>Vorschäler M2</b> Für hohe Mengen an Ernteresten	84	❖	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

ca. 1'791 kg

25'150.-

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Teres 200 V	Fr. exkl. MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM TERES 200 V 4+0 100	<b>Anbau-Volldrehpflug AMAZONE Teres 200 V 4+0 100</b> - 4-Schar Vario: hydraulisch stufenlos verstellbare Schnittbreite 33-55 cm - <b>Körperabstand 100 cm</b> - <b>Scherbolzen-Überlastsicherung</b>	+61	●	Aufpreis Netto 100.-
AM TERES 200 VS 4+0 90	<b>Anbau-Volldrehpflug AMAZONE Teres 200 VS 4+0 90</b> - 4-Schar Vario: hydraulisch stufenlos verstellbare Schnittbreite 30-50 cm - <b>Körperabstand 90 cm</b> - <b>Hydraulische Non-Stop Überlastsicherung</b>	+306	●	Aufpreis Netto 2'800.-
AM TERES 200 VS 4+0 100	<b>Anbau-Volldrehpflug AMAZONE Teres 200 VS 4+0 100</b> - 4-Schar Vario: hydraulisch stufenlos verstellbare Schnittbreite 33-55 cm - <b>Körperabstand 100 cm</b> - <b>Hydraulische Non-Stop Überlastsicherung</b>	+368	●	Aufpreis Netto 2'900.-

# AMAZONE AmazingLine

## Anbaugrubber AMAZONE Cenio 3000



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

### Serienausstattung Cenio 3000:

Hauptrahmen mit Zinkenfeld: Werkzeugstaffelung

1. **Sektion – Arbeitsfeld:** 3-balkiges Zinkenfeld mit Scherbolzen-Überlastsicherung oder C-Mix Druckfeder-Überlastsicherung, Schare nach Wahl
2. **Sektion – Einebnungseinheit:** Wahlweise Federstahlzustreicher oder Doppelscheiben
3. **Sektion – Rückverfestigung:** Verschiedene Nachläufer zur Auswahl

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Cenio 3000	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AMCENIO3000 Special	<b>Anbaugrubber AMAZONE Cenio 3000 Special</b> - Mechanische Arbeitstiefenverstellung - C-Mix Special Zinken mit <b>Scherbolzen-Überlastsicherung</b> - Mechanische Tiefenverstellung der Einebnung	801	●	AmazingLine
AM 78103250	<b>LED-Beleuchtung für die Strassenfahrt</b>	15	○	AmazingLine
AM 78803146 + AM 78803037	<b>Federstahlzustreicher inkl. Randfeder-elemente</b>	127	❖	AmazingLine
AM 79200430	<b>Stabwalze SW 3002-520, 520 mm Ø</b>	294	❖	AmazingLine
AM 78708786	<b>Scharsatz C-Mix 80 mm mit Leitblechen</b>	60	❖	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

**10'900.—**

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Cenio 3000	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AMCENIO3000 Super	<b>Anbaugrubber AMAZONE Cenio 3000 Super</b> - Mechanische Arbeitstiefenverstellung - C-Mix Super Zinken mit <b>Druckfeder-Überlastsicherung (Non-Stop)</b> - Mechanische Tiefenverstellung der Einebnung	+216	●	Aufpreis Netto 3'800.—

# AMAZONE AmazingLine

## Anbaugrubber AMAZONE Cenio 4000-2



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

### Serienausstattung Cenio 4000-2:

Haupttrahmen mit Zinkenfeld: Werkzeugstaffelung

1. **Sektion – Arbeitsfeld:** **Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung Zinkenfeld**  
3-balkiges Zinkenfeld mit Scherbolzen-Überlastsicherung oder C-Mix Druckfeder-Überlastsicherung, Schare nach Wahl
2. **Sektion – Einebnungseinheit:** Doppelscheiben und automatische Verstellung der Einebnung **LevelControl**
3. **Sektion – Rückverfestigung:** Verschiedene Nachläufer zur Auswahl

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Cenio 4000-2	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AMCENIO4000-2	<b>Anbaugrubber AMAZONE Cenio 4000-2 Special</b> - Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung Zinkenfeld - C-Mix Special Zinken mit <b>Scherbolzen-Überlastsicherung</b> - automatische Verstellung der Einebnung <b>LevelControl</b>	1'461	●	AmazingLine
AM 78803521	<b>LED-Heckbeleuchtung für die Strassenfahrt</b>	100	○	AmazingLine
AM 78803464	<b>Doppelscheiben, inkl. Randeinebnungsscheiben,</b> separat in Höhe und Winkel einstellbar	233	❖	AmazingLine
AM 79200220	<b>Stabwalze SW 2001-600, 600 mm Ø (2x)</b>	516	❖	AmazingLine
AM 78708786	<b>Scharsatz C-Mix 80 mm mit Leitblechen</b>	60	❖	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

22'000.—

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Cenio 4000-2	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AMCENIO4000-2 Super	<b>Anbaugrubber AMAZONE Cenio 4000-2 Super</b> - Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung Zinkenfeld - C-Mix Super Zinken mit <b>Druckfeder-Überlastsicherung (Non-Stop)</b> - automatische Verstellung der Einebnung <b>LevelControl</b>	+310	●	Aufpreis Netto 6'000.—

# AMAZONE AmazingLine

## Kompaktscheibenegge AMAZONE Catros+ 3003



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

### Serienausstattung Catros+ 3003:

- 510 mm grosse Scheiben
- Strichabstand 12.5 cm
- Einzeln aufgehängte und gegen Überlast gesicherte Scheiben
- Wartungsfreie Scheibenlager mit Lebensdauerschmierung und metallischer Gleitringdichtung
- Arbeitstiefenverstellung durch Verschwenken der Scheibenträger mit dem Smart Frame System
- Verschiedene Vorwerkzeuge
- GreenDrill 200 zur kombinierten Saat von Zwischenfrüchten (Option)
- Verschiedene Walzen und Nachläufer

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Catros+ 3003	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM CATROS+ 3003	<b>Kompaktscheibenegge AMAZONE Catros+ 3003</b> - Mechanische Arbeitstiefenverstellung - 510 mm Scheiben glatt, fein gezackt oder grob gezackt; <b>Bitte bei Bestellung angeben</b>	1'148	●	AmazingLine
AM 78103250	<b>LED-Beleuchtung für die Strassenfahrt</b>	15	○	AmazingLine
AM 79200430	<b>Stabwalze SW 3002-520, 520 mm Ø</b>	294	❖	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

**13'700.—**

# AMAZONE AmazingLine

## Kreiselegge AMAZONE KE 3002-150 / 190

### Serienausstattung:

- Kegelrollenlager
- Geschmiedete Werkzeugträger
- 12 Werkzeugträger
- Zinken-Schnellwechselsystem
- Schleppende Zinken 18 mm stark
- Federnde Zinkenbefestigung
- Parallellogrammgeführte Walze
- Universelles Bedienwerkzeug



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	KE 3002- 150	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung   ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)   ○ = Sonderausstattung				
AM KE3002-150	<b>Kreiselegge AMAZONE KE 3002-150 Rotamix</b> - Wechselrad-Hauptgetriebe für Traktoren bis 110 kW / 150 PS - 12 Werkzeugträger - 362/428 1/min bei 1'000 1/min, 195/231 1/min bei 540 1/min; Zahnradpaarung 34/37 - Fixe Unterlenkeraufnahme für Kat. 3N - Anbaurahmen inklusive Aufnahme für Huckepack-System - Zinkensatz "Schlepp" - Mechanische Arbeitstiefenverstellung - Gefederte, ausstellbare Seitenleitbleche (Arbeitsbreite 3.05 m) - QuickLink und Planierbalken	1'057	●	AmazingLine
AM EJ628	<b>Gelenkwelle Bondioli &amp; Pavesi 1C6 760 LR23, 760 mm</b> 1 3/8 Zoll, 6-teilig mit Nockenschaltkupplung, 1'700 Nm	25	❖	AmazingLine
AM 238740	<b>Zahnpackerwalze PW 3000-500, 500 mm Ø</b> Zähne 15 mm, hartmetallbeschichtete Abstreifer Mit 2-Rohrwalzenrahmen, zentraler Planierbalkenverstellung von links und universellem Bedienwerkzeug	408	❖	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

**15'600.—**

Typ	Bezeichnung	Gewicht kg	KE	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung   ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)   ○ = Sonderausstattung				
AM KE3002-190	<b>Kreiselegge AMAZONE KE 3002-190 Rotamix</b> - Wechselrad-Hauptgetriebe für Traktoren <b>bis 140 kW / 190 PS</b>	+0	○	Aufpreis Netto 900.—

### Option, empfohlen in Kombination mit Sämaschine

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	KE	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung   ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)   ○ = Sonderausstattung				
AM 231781	<b>Beleuchtung für die Strassenfahrt nach vorne KE 02</b> Empfohlen in Kombination mit einer Sämaschine Optional solo, dann jedoch nur in Verbindung mit Beleuchtung für die Strassenfahrt nach hinten für KE 02	13	○	Netto 220.—

# AMAZONE AmazingLine

## Kreiselgrubber AMAZONE KX 3001

### Serienausstattung KX 3001:

- Wellen Ø 60 mm
- Kegelrollenlager
- Geschmiedete Werkzeugträger
- Zinken-Schnellwechselsystem
- Federnde Zinkenbefestigung
- Parallelogrammgeführte Walze
- Universelles Bedienwerkzeug
- Unterlenkeraufnahme Kat. 2 und 3



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	KX 3001	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM KX3001	<b>Kreiselgrubber AMAZONE KX 3001 Cultimix</b> - Wechselrad-Hauptgetriebe für Traktoren bis 140 kW / 190 PS - 10 Werkzeugträger - 342 1/min bei 1000 1/min, 185/284 1/min bei 540 1/min; Zahnradpaarung 36/29 - Zinkensatz "Griff" - Mechanische Arbeitstiefenverstellung - Gefedertes, nach oben ausweichbares Seitenleitblech - QuickLink und Planierbalken	1'246	●	AmazingLine
AM EJ578	<b>Gelenkwelle Bondioli &amp; Pavesi SFT-H7, 760 mm</b> 1 3/8 Zoll, 6-teilig mit Nockenschaltkupplung, 2'000 Nm	26	❖	AmazingLine
AM 238740	<b>Zahnpackerwalze PW 3000-500, 500 mm Ø</b> Zähne 15 mm, hartmetallbeschichtete Abstreifer Mit 2-Rohrwalzenrahmen, zentraler Planierbalkenverstellung von links und universellem Bedienwerkzeug	408	❖	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

17'500.—

### Option, empfohlen in Kombination mit Sämaschine

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	KX	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM 231779	<b>Beleuchtung für die Strassenfahrt nach vorne KX, KG 01</b> Empfohlen in Kombination mit einer Sämaschine Optional solo, dann jedoch nur in Verbindung mit Beleuchtung für die Strassenfahrt nach hinten für KX, KG 01	14	○	Netto 220.—

# AMAZONE AmazingLine

## Mechanische Aufbausämaschine AMAZONE Cataya 3000 Special EcoLine



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

### Serienausstattung:

- Mechanischer Dosierantrieb über Spornrad
- Dosiersystem Precis mit einfacher Umstellung von Fein- auf Normsaat mittels Schliessschieber
- Minimale Restmenge, sowie schnelle Reinigung dank integrierter Auslauftrichter
- Komfortable Einstellung und Kalibrierung
  - Zentrale Einstellung der Bodenklappe
  - Zentrale Umstellung zwischen Säen und Kalibrieren mit Kalibrierklappe und zwei drehbaren Kalibriermulden
- Abschaltbare Rührwelle und manuelle Halbseitenschaltung der Säwelle
- Klappbare Ladestegtreppe, breiter Ladesteg mit rutschfester Oberfläche und Handlauf am Behälter
- Falteimer und Hängewaage mit beleuchteter Digitalanzeige und Wiegeposition am Ladesteg

Typ Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Cataya Special EcoLine	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM CATAYA SPECIAL ECOLINE MS	<b>Mechanische Aufbausämaschine AMAZONE Cataya 3000 Special EcoLine mechanischer Schardruck</b> - 24 Reihen, 12.5 cm Reihenabstand - Saatgutbehälter-Volumen <b>650 l</b> - <b>Scharsatz RoTeC</b> , Tiefenführungsscheiben Control 10 - <b>Mechanische Schardruckverstellung</b> - Exaktstriegel 3000-125 mit Anbausatz starr (Einstellung der Höhe / Bearbeitungstiefe schraubbar) - Elektrische Fahrgassenschaltung: - ab Werk auf 1.80 m Spurweite und 2x3 Reihen Spurbreite eingestellt - 2x2 Reihen liegen lose mit der Maschine bei - Elektronischer Füllstandssensor - Manuelle Halbseitenabschaltung - Mechanischer Dosierantrieb Doppelkettenrad (kurze und mittlere Übersetzung) - Bedien-Computer Amalog+ (Hektarzähler, Füllstandsüberwachung und Prüfung von Fahrgassenschaltung und Fahrgassenmarkierung) - Kabelbaum, inkl. Geschwindigkeitssensor am Vario Getriebe - Heckbeleuchtung für die Strassenfahrt, Behälterinnenbeleuchtung - Falteimer und Hängewaage mit beleuchteter Digitalanzeige - Mechanischer Oberlenker kurz und Anbauteile Sämaschine - Abstellstützen	940	●	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

15'800.—

Type	Bezeichnung	Gewicht kg	Cataya Special EcoLine	Fr. <u>exkl.</u> MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)    ○ = Sonderausstattung				
AM CATAYA SPECIAL ECOLINE HS	<b>Mechanische Aufbausämaschine AMAZONE Cataya 3000 Special EcoLine hydraulischer Schardruck</b>	+0	❖	Aufpreis Netto 500.—

# AMAZONE AmazingLine

## Pneumatische Aufbausämaschine AMAZONE Centaya 3000 Special RoTeC



Bild entspricht nicht 1:1 der Aktionsmaschine

### Serienausstattung:

- Saatgutbehälter aus Stahl mit einstellbarem Füllstandssensor - 1'000 l
- RoTeC Einscheibenschar mit Reihenabstand 12.5
- Abdeckrollplane
- Maschinensteuerung über ISOBUS oder AmaDrill 2
- Elektrischer Antrieb mit Kalibriertaster oder TwinTerminal 3.0
- Elektrische Fahrgassenschaltung über Segmentverteilerkopf
- Exaktstriegel am RoTeC-Schar
- Micro-Granulat-Streuer MGS Plus mit 110 l Behälter (Option)

Typ	Bezeichnung	Gewicht kg	Centaya 3000 Special RoTeC	Fr. exkl. MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)		○ = Sonderausstattung		
AM CENTAYA 3000 SPE-RT	<b>Pneumatische Aufbausämaschine AMAZONE Centaya 3000 Special RoTeC Schar</b> - 24 Reihen, 12.5 cm Reihenabstand - Einkammerbehälter - <b>Saatgutbehälter-Volumen 1'000 l</b> - Scharsatz <b>RoTeC</b> , Tiefenführungsscheiben Control 10 - Mechanische Schardruckverstellung - Exaktstriegel 3000-125 mit Anbausatz starr (Einstellung der Höhe/ Bearbeitungstiefe schraubbar) - Segmentverteilerkopf 24 Ausläufe - Dosierwalzen 3.75, 210 und 600 ccm + 3x Blindrad 0 ccm - Elektrische Fahrgassenschaltung 4 Reihen (2x2), max. 2x6 Reihen - Spurweiten 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.20 m - Elektronischer Füllstandssensor - Heckbeleuchtung für die Strassenfahrt, Behälterinnenbeleuchtung - Falteimer und Hängewaage mit beleuchteter Digitalanzeige - Mechanischer Oberlenker kurz und Anbauteile Sämaschine - Abstellstützen	1'064	●	AmazingLine

Total Netto exkl. MWSt.

19'900.—

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht kg	Centaya 3000 Special RoTeC	Fr. exkl. MWSt.
● = Serienausstattung    ❖ = Wahlausrüstung (zur Funktion der Maschine erforderlich)		○ = Sonderausstattung		
AMADRILL 2	<b>Elektrischer Dosierantrieb - AmaDrill</b> - Elektrische Kalibrierung mit Kalibriertaster - Bedien-Computer AmaDrill 2 - Kabelbaum und Job-Rechner - Radarsensor - Analoger Arbeitsstellungssensor	9	❖	Netto 2'400.—
ISOBUS	<b>Elektrischer Dosierantrieb - ISOBUS</b> - Elektrische Kalibrierung mit Kalibriertaster - ISOBUS Job-Rechner - <b>Ohne Terminal, Geschwindigkeitssignal und Arbeitsstellungssignal (zusätzlich erforderlich)</b>	9	❖	Netto 2'500.—