

AMAZONE AmazingLine

Epandeur porté AMAZONE ZA-M 1002 Special



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Equipement de série ZA-M / ZA-M Easy:

- Commande de vannes hydraulique (ne pas pour ZA-M Easy 2) par deux tuyaux hydrauliques par côté (2 prises DE au tracteur ou e distributeur à 3 voies nécessaire)
- Commande de vannes électrique (uniquement chez ZA-M Easy 2) Image ne correspond pas 100% à la machine d'action
- Set pour contrôle de débit
- Boîtier à bain d'huile sans entretien
- Double trémie, tamis filtrant contre corps étrangers
- Boîtier d'entraînement avec sécurité contre le choc
- Safety Set (Etrier de protection, éclairage et panneau de signalisation)
- Carte de service pour analyse gratuite des engrais

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	ZA-M	Fr. TVA exclue
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM ZAM1002Special	Epandeur porté AMAZONE ZA-M 1002 Special - Charge utile 1'800 kg, volume de trémie 1'000 l - Commande de vannes hydraulique - Transmission des disques mécanique - Réglage manuelle des disques de dosage - Eclairage routier arrière	292	●	AmazingLine
AM 927776	Disques OM 10-16 De série avec des disques d'épandage OM à aubes orientables pour la distribution tardive, fabriqués entièrement en acier inoxydable	8	❖	AmazingLine
AM EJ682	Arbre à cardan Walterscheid WS100E 810 mm 1 3/8 pouce, 6-parties	7	❖	AmazingLine
AM 935335	Système d'épandage en limite Limiter MR, droite Commande hydraulique sans descendre du tracteur, respectivement sans arrêter le tracteur. En acier inoxydable, réglable de 5-18m jusqu'en bordure du champ; blo- cage inclus empêchant une manœuvre intempestive du limiter en cas de fuite au distributeur du tracteur Une prise DE supplémentaire nécessaire. (En cas d'utilisation d'un distributeur SE, aucun blocage possible)	24	❖	AmazingLine

Total Net TVA exclue

6'300.—

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	ZA-M	Fr. TVA exclue
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM ZAM1002Special Easy2	Epandeur porté ZA-M 1002 Special Easy 2 - Commande des vannes électrique - Régulation de quantité dépendant à la vitesse - Terminal EasySet 2 avec câble de signal à 7 pôles	+1	●	Prix suppl. net 1'650.—
AM 927327	Capteur pour surveillance de la position du limiteur Seulement en connexion avec épandeurs Easy	0.1	○	net 80.—

AMAZONE AmazingLine

Epandeur porté AMAZONE ZA-V Super Profis Control 1400



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Equipement de série:

- Entraînement des disques mécanique
- Réglage électrique de la trappe de dosage
- Tamis de remplissage repliable de haute qualité en plastique contre les corps étrangers
- Boîtier d'entraînement à bain d'huile
- Trémie de base avec double entonnoir
- Garde boues de haute qualité
- SafetySet (avec étrier de protection, système d'éclairage LED et plaques de signalisation)
- Chute d'étalonnage
- Carte de service pour une analyse gratuite des engrais

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	ZA-V	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM ZA-V SUPER Profis Control	Epandeur porté AMAZONE ZA-V Super Profis Control - Dimension de montage et attelage cat. 2 - Charge utile 3'200 kg - Ajustement de la répartition latérale en modifiant les aubes d'épandage - Commande des vannes électrique - Régulation de débit dépendant de la vitesse - Commande de tronçonnements en 6 parties (manuelle) - Système de pesage pour l'étalonnage en ligne de la quantité et le contrôle automatique de la qualité et contrôle de la quantité résiduelle - Arbre à cardan 910 mm 1 3/8 pouce, 6-parties, avec limiteur à friction - Dispositif de stationnement - Terminal AmaSpread 2 - Signal de vitesse nécessaire	420	●	AmazingLine
AM 111635	Rehausse de trémie S 1400 soudés Capacité totale 1'400 l, largeur 2.40 m Y compris plaques de signalisation, garde boue et éclairage LED routier Seulement en connexion avec châssis Special ou Super/Super Profis	112	❖	AmazingLine
AM 113406	Jeu de disques d'épandage V-Set 1 , largeurs de travail 10-21 m	12	❖	AmazingLine
AM NL262	Câble de signal à 7 pôles pour tous les ordinateurs de bord AMAZONE Pour prise de signal du tracteur, DIN 9684, transmet le signal de vitesse et le régime de la prise de force du tracteur Pour ordinateur Amaspread 2	0.2	❖	AmazingLine
AM 939460	Système d'épandage en limite Limiteur V+ droite Commandé électrique, commande par terminal Limiter des deux côtés seulement pour ZA-V Profis Tronic Ne pas en connexion avec ZA-V Hydro	13	○	AmazingLine

Total Net TVA exclue

13'500,—

AMAZONE AmazingLine

Epandeur porté AMAZONE ZA-TS Super Profis Tronic 1400



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Equipement de série ZA-TS:

- Entraînement mécanique ou hydraulique des disques d'épandage au choix
- Commande de vannes électrique
- Agitateur électrique réversible automatique avec arrêt en tournière
- Tamis de remplissage repliable de haute qualité en plastique contre les corps étrangers
- Boîtier d'entraînement à bain d'huile
- Trémie de base avec double entonnoir
- Garde boue de haute qualité
- SafetySet (avec étrier de protection, système d'éclairage LED et plaques de signalisation)
- Chute d'étalonnage et carte de service pour une analyse gratuite des engrais

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	ZA-TS	Fr. TVA exclue
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM ZA-TS SUPER PROFIS TRONIC	Epandeur porté AMAZONE ZA-TS Super Profis Tronic Avec système d'alimentation avec organe d'agitateur entraîné électrique- ment - Dimension de montage et attelage cat. 2 - Charge utile 3'200 kg - Réglage de la répartition transversale par rotation du système d'alimentation - Partie inférieure électrique - Régulation de débit dépendant de la vitesse - Commande de tronçonnements jusqu'à 16 parties par changement de quantité et réglage du système d'alimentation - Système de pesage pour l'étalonnage en ligne de la quantité et le contrôle automatique de la qualité et contrôle de la quantité résiduelle - Arbre à cardan 910 mm 1 3/8 pouces, 6-parties avec limiteur à friction - Paquet électronique ISOBUS - Contrôleur de tâches de base (TC-BAS), géobase (TC-GEO) et contrôleur de tâches de section (TC-SC) - Seulement en connexion avec terminal ISOBUS et signal de vitesse	398	●	AmazingLine
AM 111635	Rehausse de trémie S 1400 soudés Capacité totale 1'400 l, largeur 2.40 m Y compris plaques de signalisation, garde boue et éclairage LED routier Seulement en connexion avec châssis Special ou Super/Super Profis	112	❖	AmazingLine
AM 117552 + AM 117553	Jeu de disques d'épandage TS 10 , largeurs de travail env. 15-24 m Recouvert de métal dur pour une longue durée de vie	9	❖	AmazingLine
AM 117836 + AM 117837	FlowControl Profis Pro Mesure du couple pour l'étalonnage en ligne de la quantité en combinaison avec le système de pesage. Uniquement en combinaison avec AutoTS des deux côtés	6	○	AmazingLine
AM 117832 + AM 117833 + AM 117536 + AM 117537	AutoTS des deux côtés Commutation électromécanique des deux côtés (télécommandée) entre l'épandage normal et l'épandage en limite Obligatoire pour les épandeurs Profis Pro avec FlowControl	33	❖	AmazingLine

Total Net TVA exclue

19'200.—

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	ZA-TS	Fr. TVA exclue
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM ZA-TS SUPER PROFIS HYDRO	Epandeur porté AMAZONE ZA-TS Super Profis Hydro - commande de tronçonnements jusqu'à 128 parties en faisant varier la vitesse des disques d'épandage, le réglage du système d'alimentation et le changement de quantité - entraînement hydraulique des disques d'épandage, nécessaire, en fonction de la capacité d'épandage net max 70 l/min à 180 bar - Sans prise de force	+17	●	Prix suppl. net 4'200.—

AMAZONE AmazingLine

Charrue réversible portée AMAZONE Cayros M

Charrue réversible portée avec réglage mécanique de la largeur de coupe (4 niveaux)

Modèles à 3 ou à 4 socs

Pour tracteurs de 50 - 120 CV



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Équipement de série:

- Distance entre les corps 95 cm
- Hauteur sous bâti 78 cm, respectivement 82 cm chez sécurité anti-pierre semi-automatique et corps de charrue WST 430, WXH 400, WXL 430 ou WX 400
- Largeur de coupe par corps 36-40-44-48 cm réglable mécanique, **indiquer à la commande**
- Dispositif de retournement avec axe de rotation 80 mm, roulements coniques
- Dimension bâti 120x100x8.0 mm
- Dimension de l'étau 80x26 mm
- Inversion hydraulique à double effet avec changement automatique

- Corps de charrues (WST 430 au prix supplémentaire), **indiquer à la commande**
- Socs à pointes réversibles 400 M
- Rasettes M0 ou G1, **indiquer à la commande**
- Contre sep sur le corps de charrue le plus à l'arrière
- Roue d'appui pendulaire arrière DM 600 en caoutchouc (Largeur Ø 600 x 200 mm), réglage de la profondeur sans outil
- Axe de bras inférieur (vissé à fond) avec ou sans billes intégrées Cat. 2 (seulement pour charrues 2 et 3-socs), Cat. 3N, **indiquer à la commande**

Type Machine de base	Socs	Distance des corps cm	Hauteur sous bâti cm	Poids de base kg	Fr. TVA <u>exclue</u>
Sécurité par boulon de cisaillement (cisaillement double)					
AMAZONE Cayros M 3-950	3 socs	95	78 / 82	730	AmazingLine
Sécurité anti-pierre semi-automatique				prix suppl.	par paire
Total Net TVA exclue					<u>13'100.—</u>

Type Machine de base	Socs	Distance des corps cm	Hauteur sous bâti cm	Poids kg	Fr. TVA <u>exclue</u>
Sécurité par boulon de cisaillement (cisaillement double)					
AMAZONE Cayros M 4-950	4 socs	95	78 / 82	890	Prix suppl. net 3'300.—
Équipement comme Cayros M 3-950 AmazingLine					

AMAZONE AmazingLine

Charrue réversible portée AMAZONE Teres 200 V/VS



- Charrue réversible portée dans la catégorie de puissance jusqu'à 200 CV du tracteur
- Réglage hydraulique de la largeur de travail
- Dimensions bâti 120x120x10 mm
- Diamètre de l'axe de retournement 120 mm
- Dimension de l'étauçon 30x80 mm

Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Type	Désignation	Poids kg	Teres 200 V	Fr. TVA exclue
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM TERES 200 V 4+0 90	Charrue réversible portée AMAZONE Teres 200 V 4+0 90 - 4 corps Vario: réglage hydraulique de la largeur de travail (30-50 cm) - Distance entre corps 90 cm - Sécurité par boulon de cisaillement - Largeur de travail et le réglage du premier sillon couplé hydraulique (Le réglage s'effectue avec le même distributeur. Réglage par un robinet sélecteur) - Hauteur sous châssis 80 cm - Lame de soc 430 avec pointe de soc intégrée - Coutre de dépose au dernier corps de labour	1'088	●	AmazingLine
AM 31901420	Roue d'appui pendulaire arrière, manuelle Réglage de la profondeur de travail manuelle Pneu nécessaire en plus Seulement pour charrues 4+0 V/VS	97	❖	AmazingLine
AM LE623+40	Pneu 10.0/75-15.3 AS Dimensions des roues: 264 x 780 mm Uniquement pour les roues d'appui pendulaires	36	❖	AmazingLine
AM 31900592	Axe d'attelage cat. 3N Incl. deux boules ainsi que deux cônes de guidage à collier de serrage	42	❖	AmazingLine
AM 72002101	Corps de charrues WL35 - corps standard	444	❖	AmazingLine
AM 31901224	Rasettes M2 Pour des grandes quantités de résidus de récolte	84	❖	AmazingLine

Total net TVA exclue

env. 1'791 kg

25'150.-

Type	Désignation	Poids kg	Teres 200 V	Fr. TVA exclue.
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM TERES 200 V 4+0 100	Charrue réversible portée AMAZONE Teres 200 V 4+0 100 - 4 corps Vario: réglage hydraulique de la largeur de travail 33-55 cm - Distance entre corps 100 cm - Sécurité par boulon de cisaillement	+61	●	Prix suppl. net 100.-
AM TERES 200 VS 4+0 90	Charrue réversible portée AMAZONE Teres 200 VS 4+0 90 - 4 corps Vario: réglage hydraulique de la largeur de travail 30-50 cm - Distance entre corps 90 cm - Sécurité NON STOP hydraulique	+306	●	Prix suppl. net 2'800.-
AM TERES 200 VS 4+0 100	Charrue réversible portée AMAZONE Teres 200 VS 4+0 100 - 4 corps Vario: réglage hydraulique de la largeur de travail 33-55 cm - Distance entre corps 100 cm - Sécurité NON STOP hydraulique	+368	●	Prix suppl. net 2'900.-

AMAZONE AmazingLine

Déchaumeur porté AMAZONE Cenio 3000



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Equipement de série Cenio 3000:

Châssis avec compartiment de dents: étagement de l'outillage

1. **Section – Domaine de travail:** 3-rangées de dents avec boulon de cisaillement ou avec sécurité à ressort C-Mix, socs à choix
2. **Section – Unité de nivellement:** Lames en acier à ressort ou disques doubles à choix
3. **Section – Rappuyage:** Différents rouleaux à choix

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	Cenio 3000	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AMCENIO3000 Special	Déchaumeur porté AMAZONE Cenio 3000 Special - Réglage mécanique de la profondeur de travail - Dents C-Mix Special avec boulon de cisaillement - Réglage mécanique de la profondeur du nivellement	801	●	AmazingLine
AM 78103250	Eclairage routier LED	15	○	AmazingLine
AM 78803146 + AM 78803037	Lames en acier à ressort, élément de ressort de bord incluse	127	❖	AmazingLine
AM 79200430	Rouleau cage SW 3002-520, 520 mm Ø	294	❖	AmazingLine
AM 78708786	Jeu de socs C-Mix 80 mm avec versoir	60	❖	AmazingLine

Total Net TVA exclue

10'900.—

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	Cenio 3000	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AMCENIO3000 Super	Déchaumeur porté AMAZONE Cenio 3000 Super - Réglage mécanique de la profondeur de travail - Dents C-Mix Super avec sécurité à ressort (Non-Stop) - Réglage mécanique de la profondeur du nivellement	+216	●	Prix suppl. net 3'800.—

AMAZONE AmazingLine

Déchaumeur porté AMAZONE Cenio 4000-2



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Equipement de série Cenio 4000-2:

Châssis avec compartiment de dents: étagement de l'outillage

1. Section – Domaine de travail: **Réglage entièrement hydraulique de la profondeur de travail des rangées**
3-rangées de dents avec boulon de cisaillement ou avec sécurité à ressort
C-Mix, socs à choix
2. Section – Unité de nivellement: Disques doubles et réglage du nivellement automatique **LevelControl**
3. Section – Rappuyage: Différents rouleaux à choix

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	Cenio 4000-2	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AMCENIO4000-2	Déchaumeur porté AMAZONE Cenio 4000-2 Special - Réglage entièrement hydraulique de la profondeur de travail des rangées - Dents C-Mix Special avec boulon de cisaillement - Réglage du nivellement automatique LevelControl	1'461	●	AmazingLine
AM 78803521	Eclairage routier arrière LED	100	○	AmazingLine
AM 78803464	Disques doubles de nivellement, disques de nivellement des bords inclus réglables séparément en hauteur et en angle	233	❖	AmazingLine
AM 79200220	Rouleau cage SW 2001-600, 600 mm Ø (2x)	516	❖	AmazingLine
AM 78708786	Jeu de socs C-Mix 80 mm avec verso	60	❖	AmazingLine

Total Net TVA exclue

22'000.—

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	Cenio 4000-2	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AMCENIO4000-2 Super	Déchaumeur porté AMAZONE Cenio 4000-2 Special - Réglage entièrement hydraulique de la profondeur de travail des rangées - Dents C-Mix Super avec sécurité à ressort (Non-Stop) - Réglage du nivellement automatique LevelControl	+310	●	Prix suppl. net 6'000.—

AMAZONE AmazingLine

Déchaumeuse à disques compacte portée AMAZONE Catros+ 3003



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Équipement de série Catros+ 3003:

- Disques 510 mm
- Espacement des dents 12.5 cm
- Disques suspendus individuellement et protégés contre les surcharges
- Roulements de disques sans entretien avec lubrification à vie et joint métallique
- Réglage de la profondeur de travail par pivotement des rangées de disques grâce au système Smart Frame
- Différents outils frontaux
- GreenDrill 200 pour le semis combiné de cultures intermédiaires (en option)
- Différents rouleaux et roues de recouvrement

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	Catros+ 3003	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Équipement de série ❖ = Équipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM CATROS+ 3003	Déchaumeuse à disques compacte AMAZONE Catros+ 3003 - Réglage mécanique de la profondeur de travail - Disques 510 mm lisses, dentelées fines ou dentelées grosses; indiquer à la commande	1'148	●	AmazingLine
AM 78103250	Eclairage routier LED	15	○	AmazingLine
AM 79200430	Rouleau cage SW 3002-520, 520 mm Ø	294	❖	AmazingLine

Total Net TVA exclue

13'700.-

AMAZONE AmazingLine

Herse rotative AMAZONE KE 3002-150 / 190

Equipement de série:

- Roulements coniques
- Porte-outils soudés
- 12 porte-outils
- Système de pignons interchangeable
- Dents fuyantes de 18 mm d'épaisseur
- Fixation des dents à ressort
- Guidage du rouleau par parallélogramme
- Outil de travail universel



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	KE 3002- 150	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM KE3002-150	Herse rotative AMAZONE KE 3002-150 Rotamix - Boîte de vitesses principale à changement de vitesse pour les tracteurs jusqu'à 110 kW / 150 CV - 12 porte-outils - 362/428 1/min à 1'000 1/min, 195/231 1/min à 540 1/min ; couple de pignons 34/37 - Support de bras inférieur fixe pour cat. 3N - Cadre de montage avec support pour système Huckepack - Jeu de dents "fuyantes" - Réglage mécanique de la profondeur de travail - Tôles latérales extensibles à ressort (largeur de travail 3.05 m) - QuickLink et planche niveleuse	1'057	●	AmazingLine
AM EJ628	Prise de force Bondioli & Pavesi 1C6 760 LR23, 760 mm 1 3/8 pouce, 6 cannelures avec limiteur à cames, 1'700 Nm	25	❖	AmazingLine
AM 238740	Rouleau packer PW 3000-500, 500 mm Ø Dents 15 mm, racleurs revêtus en métal dur Avec rouleau avec châssis à 2 tubes, réglage central de la planche niveleuse par la gauche et outil de commande universel	408	❖	AmazingLine

Total Net TVA exclue

15'600.—

Type	Désignation	Poids kg	KE	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM KE3002-190	Herse rotative AMAZONE KE 3002-190 Rotamix - Boîte de vitesses principale à changement de vitesse pour les tracteurs jusqu'à 140 kW / 190 CV	+0	○	Prix suppl. net 900.—

Option, recommandé en combinaison avec semoir

Numéro d'article	Désignation	Poids kg	KE	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM 231781	Eclairage routier en avant KE 02 Recommandé en combinaison avec un semoir En option solo, mais alors seulement en combinaison avec éclairage routier en arrière pour KE 02	13	○	net 220.—

AMAZONE AmazingLine

Herse Cultimix AMAZONE KX 3001

Equipement de série:

- Axe Ø 60 mm
- Roulements coniques
- Porte-outils en acier
- Système de pignons interchangeables
- Fixation des dents dans les fourreaux horizontaux des porte dents
- Guidage du rouleau par parallélogramme
- Outil de travail universel
- Attelage inférieur cat. 2 et 3



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	KX 3001	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM KX3001	Herse Cultimix AMAZONE KX 3001 Cultimix - Boîte de vitesses principale à changement de vitesse pour les tracteurs jusqu'à 140 kW / 190 CV - 10 porte-outils - 342 1/min à 1000 t/min, 185/284 1/min à 540 t/min ; couple de pignons 36/29 - Dents "pointées en avant" - Réglage mécanique de la profondeur de travail - Tôle latérale à ressort, pouvant s'effacer vers le haut - QuickLink et barre niveleuse	1'246	●	AmazingLine
AM EJ578	Prise de force B & P SFT-H7, 760 mm 1 3/8 pouce, 6 cannelures avec limiteur à cames, 2'000 Nm	26	❖	AmazingLine
AM 238740	Rouleau packer PW 3000-500, 500 mm Ø Dents 15 mm, racleurs revêtus en métal dur Avec rouleau avec châssis à 2 tubes, réglage central de la planche niveleuse par la gauche et outil de commande universel	408	❖	AmazingLine

Total Net TVA exclue

17'500.-

Option, recommandé en combinaison avec semoir

Numéro d'article	Désignation	Poids kg	KX	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM 231779	Eclairage routier en avant KX, KG 01 Recommandé en combinaison avec un semoir En option solo, mais alors seulement en combinaison avec éclairage routier en arrière pour KX, KG 01	14	○	net 220.-

AMAZONE AmazingLine

Semoir mécanique compact AMAZONE Cataya 3000 Special EcoLine



Image ne correspond pas 100% à la machine d'action

Equipement de série:

- Entraînement mécanique du dosage par roue d'entraînement
- Système de distribution Precis pour un dosage précis et un passage simple des semences fines graines à la semence normale par le biais d'un tiroir
- Quantité résiduelle minimale, ainsi que nettoyage rapide grâce à l'entonnoir de sortie intégré
- Réglage et calibrage confortables
 - Réglage centrale de clapet de fond
 - Commutation centrale entre l'ensemencement et l'étalonnage avec clapet d'étalonnage et deux plateaux d'étalonnage rotatifs
- Arbre agitateur commutable et commutation manuelle du demi-arbre de semis
- Échelle de chargement repliable, large passerelle de chargement avec surface antidérapante et main courante sur le réservoir
- Seau pliant et balance suspendue avec affichage numérique éclairé et position de pesage sur plate-forme de chargement

Type Numéro d'article	Désignation	Poids kg	Cataya Special EcoLine	Fr. TVA <u>exclue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM CATAYA SPECIAL ECOLINE MS	Semoir mécanique compact AMAZONE Cataya 3000 Special EcoLine pression mécanique de socs - 24 rangs, distance entre les rangs 12.5 cm - Volume de la trémie de semences 650 l - Jeu de socs RoTeC , disques de contrôle de profondeur Control 10 - Réglage mécanique de la pression des socs - Recouvreur FlexiDoigts 3000-125 avec kit de montage rigide (réglage de la hauteur / profondeur de traitement vissable) - Commande électrique de jalonnage : - réglé en usine sur un écartement de 1.80 m et 2x3 rangées d'écartement - 2x2 rangées sont livrées en vrac avec la machine - Capteur de niveau électronique - Débrayage de demi-largeur manuelle - Entraînement mécanique du dosage Double pignon (rapport court et moyen) - Ordinateur de commande Amalog+ (compteur d'hectares, contrôle du niveau de remplissage et contrôle de la commutation de voie de jalonnage et du marquage de jalonnage) - Faisceau de câbles, y compris capteur de vitesse sur la transmission Vario - Eclairage routier arrière, éclairage intérieur de la trémie - Seau pliant et balance suspendue avec affichage numérique éclairé - Barre supérieure mécanique court et pièces d'accouplement semoir - Béquilles de stationnement	940	●	AmazingLine

Total Net TVA exclue

15'800.—

Type	Désignation	Poids kg	Cataya Special EcoLine	Fr. TVA <u>ex- clue</u>
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM CATAYA SPECIAL ECOLINE HS	Semoir mécanique compact AMAZONE Cataya 3000 Special EcoLine pression hydraulique de socs	940	❖	Prix suppl. net 500.—

AMAZONE AmazingLine

Semoir porté pneumatique AMAZONE Centaya 3000 Special RoTeC



Equipement de série:

- Trémie de semences avec capteur de niveau réglable:
 - 1'000 l
- Socs monodisque RoTeC avec distance entre les rangs de 12.5 cm
- Abdeckrollplane
- Maschinensteuerung über ISOBUS oder AmaDrill 2 Image
ne correspond pas 100% à la machine d'action
- Bâche de trémie roulante
- Commande de machine par ISOBUS ou AmaDrill 2
- Entraînement électrique avec touche d'étalonnage ou TwinTerminal 3.0
- Commande de jalonnage par tête de distribution segmentée
- Recouvreur FlexiDoigts avec socs monodisque RoTeC
- Micro-épandeur de granulés MGS Plus avec un volume de la trémie 110 l (option)

Type	Désignation	Poids kg	Centaya 3000 Special RoTeC	Fr. TVA exclue
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AM CENTAYA 3000 SPE-RT	Semoir porté pneumatique AMAZONE Centaya 3000 Special RoTeC - 24 rangs, distance entre les rangs 12.5 cm - Trémie à compartiment unique - Volume de la trémie de semences 1'000 l - Jeu de socs RoTeC , disques de contrôle de profondeur Control 10 - Réglage mécanique de la pression des socs - Recouvreur FlexiDoigts 3000-125 avec kit de montage rigide (réglage de la hauteur / profondeur de traitement vissable) - Tête de distribution à segments 24 sorties - Bobines de dosage 3.75, 210 et 600 ccm + 3x anneau lisse 0 ccm - Jalonnage 4 rangées (2x2), max. 2x6 rangées - Largeur de voie 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.20 m - Capteur de niveau électronique - Eclairage routier arrière, éclairage intérieur de la trémie - Seau pliant et balance suspendue avec affichage numérique éclairé - Attelage supérieur court et jeu de montage pour semoir - Béquilles	1'064	●	AmazingLine

Total Net TVA exclue

19'900.—

Numéro d'article	Désignation	Poids kg	Centaya 3000 Special RoTe	Fr. TVA exclue
● = Equipement de série ❖ = Equipement obligatoire au fonctionnement de la machine, au choix ○ = Option				
AMADRILL 2	Entraînement de dosage électrique - AmaDrill - Calibrage électrique avec bouton de calibrage - Ordinateur de commande AmaDrill 2 - Faisceau de câbles et ordinateur de tâches - Capteur radar - Capteur de position de travail analogique	9	❖	net 2'400.—
ISOBUS	Entraînement de dosage électrique - ISOBUS - Calibrage électrique avec bouton de calibrage - Calculateur de tâches ISOBUS - Sans terminal, signal de vitesse et signal de position de travail (Nécessaire en supplément)	9	❖	net 2'500.—